

FAHRWERKE MIT HUB ELEKTRISCH ANGETRIEBEN

Transportgewicht bis 30 t, Bauhöhe 180 mm/200 mm

i KURZBESCHREIBUNG

■ Hub max. 50 mm. Die Last kann im ausgefahrenen Zustand bewegt werden.

■ Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung. Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts). Die Einhandbedienung ermöglicht einfach die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.

■ Hohe Laufzeit (unter Vollast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor.

■ Geringe Ladezeit.
JLA-e 5/12 G = 3-4 Std.;
JLA-e 15/30 G = 5-7 Std.;
Alternativ Schnellladegerät = 2,5-3,5 Std. Als Zubehör erhältlich.

■ Keine separate Zugmaschine erforderlich.

■ Drehbar um 360°.

■ Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.

■ Kompakte Außenabmessungen.

■ Passend zu den Fahrwerken der Serie G (S. 58-59). Die Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.

■ LiFePo4 Akku-Technologie.



Transportgewicht bis		12 t	30 t
TYP		■ JLA-E 5/12 G MIT HUBEINHEIT	■ JLA-E 15/30 G MIT HUBEINHEIT
Traglast	kg	5 000	15 000
Zuglast	kg	12 000	30 000
Anzahl der Rollen	Stück	4	16
Abmessungen der Rollen	Ø x l mm	140 x 59	140 x 59
Einbauhöhe	mm	180	200
Hub	mm	50	50
Auflagefläche Drehteller	Ø C mm	170	215
Abmessungen	L1 x B1 mm	975 x 880	1 090 x 1 205
Gewicht mit Akku	kg	195	330
Geschwindigkeit	m/min	10	6,5
Laufzeit	h	3-4	5-6
Akku mit Ladegerät	Stück	1 x	1 x
Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung	Stück	1 x	1 x

BESTELL-NR.

■ 22 005 101-G HUB

■ 22 015 101-G HUB

i FAHRWERKE SETS

bestehend aus:

- Elektrisch angetriebenem Fahrwerk (ohne Hub)
- Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
- Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche. Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts)
- passendem Fahrwerk



Bis zu 30 t spielend einfach bewegen!



JLA-E SET 3

Informationen zu den passenden
ROLLEN
 finden Sie auf Seite 64-65.

JLA-E SETS

TYP		JLA-E SET 1	JLA-E SET 2	JLA-E SET 3
JLA-e		1 x JLA-e 5/12 G	1 x JLA-e 15/30 G	1 x JLA-e 25/50 H
Fahrwerk		1 x JFB 7 K (angepasste Einbauhöhe)	1 x JFB 15 G	1 x JFB 25 G (angepasste Einbauhöhe)
Traglast Fahrwerk	kg	2 x 3 500	2 x 7 500	2 x 12 500
Anzahl der Rollen im Fahrwerk	Stück	8	12	20
Einbauhöhe Fahrwerk	mm	180	180	230
Auflagefläche Kassette	mm	170 x 170	220 x 120	220 x 120
Abmessung Kassette	mm	325 x 200	460 x 205	460 x 330
BESTELL-NR.		■ 22 005 102-G SET	■ 22 015 102-G SET	■ 22 025 102-H SET